

FOOD PU



Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Temperature range: -20°C - +60°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Color: transparent with white spiral

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Features: Hose from a polyurethane with a rigid spiral from PVC. Inside smooth, outside slightly ridge.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

Applications: Pressure head soaking up hose for abrasive liquid and loose substances (sand, cement, grain, small rubble). It is recommended for cases when high firmness to

abrasive deterioration is required. It is suitable for foodstuff.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Толщина стенки, [мм]	Радиус изгиба, [мм]	Давление рабочее, бар	Давление разрыва, бар	Вакуум [м/Н ₂ O]	Длина бухты, [м]	Объем бухты [м ³]
30	360	3,4	150	5	15	7	30	0,089
32	390	3,4	155	5	15	7	30	0,099
35	440	3,5	170	5	15	7	30	0,108
38	520	3,8	185	5	15	7	30	0,117
40	550	3,8	195	5	15	7	30	0,135
45	670	4,1	215	5	15	7	30	0,157
50	800	4,4	235	5	15	7	30	0,198
52	800	4,4	235	5	15	7	30	0,201
60	970	4,5	275	5	15	7	30	0,250



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru