

# POLYAMID



**Рабочая температура:** от -50°C до +90°C

*Temperature range: -50°C - +90°C*

**Цвет:** черный

*Color: black*

**Свойства:** однослойные полиамидные трубки изготавливаются из полиамида 12, устойчивого к воздействию ультрафиолетового облучения и тепловому старению.

*Features: Single-layered polyamide tubes are made of the polyamide 12 steady against influence of an ultra-violet irradiation and thermal aging.*

**Области применения:** для перекачки минеральных масел, дизельного топлива, сжатого воздуха.

*Applications: For swapping of mineral oils, the diesel fuel, compressed air.*

Внутренний диаметр [мм]	Внешний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Радиус изгиба [мм]	Рабочее давление [бар]	Давление разрушения [бар]	Упаковка [м]
4,0	6,0	16,2	30	36	54	200
6,0	8,0	22,6	40	26	39	200
8,0	10,0	29,1	60	20	33	200
9,0	12,0	50,9	60	26	39	100
12,0	15,0	65,5	90	20	33	100



**ИП «ДЛпласт»**

**IP DLplast**

**Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3**

**Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3**

**(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092**

**[www.dlplast.com](http://www.dlplast.com)**

**e-mail: [dlplast@mail.ru](mailto:dlplast@mail.ru)**